

BRECHANLAGEN

KOMPLET KOMPATTO 5030

Technische Daten

Abmessungen Betrieb

| | |
|---------|-----------|
| Länge | 9860 mm |
| Breite | 10.780 mm |
| Höhe | 2400 mm |
| Gewicht | 12.000 kg |

Abmessungen Transport

| | |
|---------|-----------|
| Länge | 9860 mm |
| Breite | 2250 mm |
| Höhe | 2500 mm |
| Gewicht | 12.000 kg |

Befüllbunker

| | |
|------------|--------------------|
| Siebfläche | 2500 x 1000 mm |
| Fraktionen | 2 - 3 |
| Länge | 2500 mm |
| Breite | 800 mm |
| Kapazität | 2,5 m ³ |
| Ladehöhe | 2600 mm |

ISUZU Dieselmotor

| | |
|-----------|---------------------|
| Leistung | 32 / 43,5 (kW / PS) |
| Verbrauch | 8,5 l/h |

Kettenfahrwerk

| | |
|--------|---------|
| Länge | 2750 mm |
| Breite | 600 mm |

Feinkornband

| | |
|-------------|---------|
| Länge | 6300 mm |
| Breite | 600 mm |
| Auswurfhöhe | 2800 mm |

Mittelkornband

| | |
|-------------|---------|
| Länge | 6300 mm |
| Breite | 600 mm |
| Auswurfhöhe | 2800 mm |

Grobkornband

| | |
|-------------|----------------|
| Länge | 3700 mm |
| Breite | 800 mm |
| Auswurfhöhe | 2100 - 2400 mm |

**KOMPLETT
FUNKFERN-
GESTEUERT**



- bis zu 350 t/h Materialaufbereitung
- geeignet für die Trennung von Beton, Dachziegel, Bauschutt
- sieben in drei Korngrößen möglich: Fein, Mittel, Grob (max. Korngröße 600 mm)
- **Optional:**
 - Maschinenfunktionen
 - Staubbindesystem
 - Vorsieb in Stahlplatte oder -netz
 - Überfüllsensor



DEINE VORTEILE

- ✓ geringer Dieselverbrauch
- ✓ einzigartige Wendigkeit durch Raupenfahrwerk
- ✓ ISUZU Dieselmotor mit 44 PS
- ✓ 3 Förderbänder zur Entladung

Telefon oder
24 h WhatsApp-Anfrage
+49 (0) 8725/9677955



www.nb-baumaschinen.de