

BRECHANLAGEN

LEM 4825

Technische Daten

Abmessungen Transport

Länge	4000 mm
Breite	1270 mm
Höhe	2500 mm
Gewicht	2.100 kg

Abmessungen Betrieb

Länge	6300 mm
Breite	1270 mm
Höhe	2500 mm

Bunker (Band mit Trichter)

Länge	2500 mm
Breite	500 mm
Kapazität	0,5 m ³
Ladehöhe	2000 mm

Brecher

Dimension	480 x 250 mm
Verstellung	Handpumpe
Körnung	15 - 80 mm

Entladeband

Länge	4000 mm
Breite	400 mm
Auswurfhöhe	1750 mm

Elektrischer Antrieb

Leistung	7,5 kW
Anschluss	280 / 50 - 60 V/Hz
Anlauf	15 - 18 kW

**KOMPLETT
FUNKFERN-
GESTEUERT**



- geeignet für harten Beton, Dachziegel, Bauschutt, Pflastersteine, Glas, u.v.m.
- Materialverarbeitung direkt auf der Baustelle oder dem Betriebsgelände
- Aufbereitung bis zu 30 t/h Material
- **Optional:**
 - Magnetabschneider
 - Staubbindeanlage
 - Lichtpaket
 - Überfüllsensor

DEINE VORTEILE

- ✓ **geringe Investitionskosten**
- ✓ **einzigartige Flexibilität durch Plug and Play Lösung an jedem Elektroanschluss**
- ✓ **kurze Auf- und Abbauzeiten**
- ✓ **geringe Transportmaße**
- ✓ **ideal zur Materialnachbearbeitung in Kombination mit Siebanlage**



Telefon oder
24 h WhatsApp-Anfrage
+49 (0) 8725/9677955



www.nb-baumaschinen.de