

PÖMA – Anbaugrader SK 225-Duplex

Für Schlepper von 90 – 120 kW mit Dreipunkthydraulik Kat. II



Neuheit : Grader + Aufreißer + Abziehschild mit Spachteffekt – Glätten und Verdichten

Der 1000- fach gebaute PÖMA- Anbaugrader SK 225 wird hier mit 6 Aufreißern und einem hydraulisch verstellbaren Abziehschild ausgerüstet.

Diese Variante ist nicht nur für Instandsetzungsarbeiten an Feld- und Forstwegen, sondern auch für Pflegearbeiten bestens geeignet.



Mit dem nachlaufenden Abziehschild mit verschleißfester Stahlschiene wird der Weg geglättet und andgedrückt. Dabei werden Grassodenreste und Erdanteile zerbröseln und auf der Wegeoberfläche fein verteilt. Diese Partikel werden beim nächsten Regen seitlich vom Weg abgeschwemmt. Damit wird bei geeigneter Feuchtigkeit eine überraschend gute Verdichtung erreicht. Es wird nicht nur ein gutes optisches Resultat, sondern auch Schutz vor Erosionsschäden durch Starkregen erzielt.

Das ideale Gerät für kostensparende Instandhaltung und laufende Wegpflege!



PÖMA – Anbaugrader SK 225-Duplex



Schaltkasten mit
Hydraulikventilen,
Steuerung über
Schaltpult im Schlepper
mit 2 Joysticks,
hydraulische
Überlastsicherung

Drehzylinder
für Schild

Steckbare Seitenbleche für
Graderschild

Graderschild

Dreikammerbeleuchtung
- abnehmbar

Hydraulikzylinder für
die Tiefenregulierung

Schwenkzylinder für
Abziehschild

Aufreißer

Abziehschild mit
verschleißfesten,
auswechselbaren
Messern



| | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|
| Technische Daten: | Arbeitsbreite | 225 cm |
| | Arbeitsbreite Abziehschild | 225 cm |
| | Schildhöhe | 46 cm |
| | Seitenversatz re./ li. | 90 cm |
| | Neigungswinkel | +/- 12° |
| | Parallelrahmen | |
| | Joystick-Steuerung | |
| | Hydraulischer Überlastschutz | |
| | Gesamtlänge | 360 cm |
| | Gewicht | 1.450 kg |