

TECHNISCHE DATEN

STAMPFER

BT 60 E



Hoher Bedienkomfort

Komfortstart per Knopfdruck, niedrige Hand-Arm Vibrationen



Leistung ohne Kompromisse

Optimale Verdichtungsleistung und stabiles Laufverhalten




Niedrige Servicekosten

Wartungsfreier Elektromotor und Motorvollschutz

Frachtangaben in m3**BT 60 E**

0,262

**Standardausrüstung**

- Komfortstart
- Wartungsfreier bürstenloser Elektromotor
- Motorschutzverkleidung
- Werkzeugloser Akkutausch
- Schwingungsgedämpfter Führungsbügel
- Einpunktaufhängung
- Schutzabdeckung
- Kunststoffrolle als Verladehilfe
- 3-2-1 Garantie

Zusatzausrüstung

- Akku eP 20 (20Ah)
- Akku eP 28 (28Ah)
- Ladegerät standard
- Ladegerät schnell
- Transportvorrichtung mit pannensicheren Rädern
- Stampffußbreiten (160-280mm)
- Sonderlackierung
- Werkzeug

Maße in mm

	B	H	L	L1	W
BT 60 E	350	1030	728	335	230

Technische Daten**BOMAG****BT 60 E****Gewichte**

Betriebsgewicht CECE	kg	71
Eigengewicht	kg	61

Abmessungen

Arbeitsbreite (Stampffuß)	mm	230
---------------------------------	----	-----

Fahreigenschaften

Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	20
Flächenleistung max.	m ² /h	276

Antrieb

Typ		Asynchronmotor
Kühlung		Luft
Leistung	kW	2,3
Drehzahl	min ⁻¹	4.200
Antriebsart		mech.

Erregersystem

Frequenz	Hz	11,6
Schlagkraft	kN	15,0
Sprunghöhe	mm	70,0

Elektrische Ausrüstung

Betriebsspannung	V	51
Batterie, Typ		Li-Ion

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 541 45 010

300921 Sa

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

