



## DPU 3050H

### Reversierbare Vibrationsplatte

Höchste Verdichtung auf engstem Raum

Die leichten reversierbaren Vibrationsplatten zählen zu den leistungsstarken Allroundern für Pflasterarbeiten, den Garten- und Landschaftsbau sowie für Instandhaltungsarbeiten an Straßen, Wegen und Parkplätzen. Sie verfügen wie alle Vibrationsplatten in der Klasse von 25 – 37 kN von Wacker Neuson über einen robusten, integrierten Radsatz. Dadurch bietet diese Geräteklasse eine im Markt einzigartige Mobilität auf der Baustelle. Aufgrund ihrer kompakten Bauweise und großen Wendigkeit sind die leichten reversierbaren Vibrationsplatten ideal für die Verdichtung von Gräben, Gehwegen und anderen beengten Bereichen geeignet. Durchdachte Details machen sie zum idealen Verdichtungsgerät für den professionellen Dauereinsatz.

## Highlights

- Kompakte Abmessungen, hohe Leistung
- Integrierter Radsatz
- Robust und langlebig

## Technische Daten

### ■ Mechanische Leistungsangaben

Zentrifugalkraft	30 kN
Flächenleistung	570,0 m <sup>2</sup> /h
Vorlauf	19,0 m/min
Steigfähigkeit	46,6 %
Schwingungen (Hz)	90,0 Hz

### ■ Mechanische Angaben

Länge Grundplatte	703,0 mm
Breite	500,0 mm
Breite Grundplatte	500,0 mm
Höhe	1.101,0 mm
Höhe Schutzrahmen	777,0 mm

Dicke Grundplatte	10,0 mm
Betriebsgewicht	181,0 kg
Unterfahrhöhe	777,0 - 887,0 mm

### ■ Verbrennungsmotor

Nennleistung	4,2 kW
Nenndrehzahl	2.800,0 1/min

### ■ Umweltkenndaten

HAV-Summenpegel (gemessener Wert)	3,6 m/s <sup>2</sup>
HAV-Summenpegel (Norm)	EN 500-4

### ■ Elektrik

Codierungsmöglichkeiten	0
Reichweite Fernsteuerung max.	0,0 m