

STUBBENFRÄSE

SCW-410H

Technische Daten

Antriebssystem SCT-410H

Hydraulikpumpenantrieb	Lombardini FOCUS Dieselmotor
Motorleistung	23 kW / 32 PS
Anzahl Zylinder	4 Stück
Kühlung	Wasser
Inhalt Dieseltank	15 L
Stromversorgung	12 Volt
Spannung	220 Volt

Hydraulik

Pumpleistung	33 l/min
Arbeitsbelastung	400 bar
Hydrauliktank	32 L
Sicherheit	Überdruckventil

Hydraulikfunktionen

Ventile	proportional
Fräsrاد	schwenken, heben/senken
Schwenkgeschwindigkeit	einstellbar
Senkgeschwindigkeit	einstellbar
Fahrrichtungen	vorwärts & rückwärts
Fahrgeschwindigkeit	proportional
Höchstgeschwindigkeit	5 km/h

Fräsbereich

Unterhalb Oberfläche	42 cm
Oberhalb Oberfläche	46 cm
Schwenkbereich	138 cm

Fräsrاد

Durchmesser	410 mm
Durchmesser mit Zähnen	500 mm
Rad-Dicke	25 mm
Antrieb	hydraulisch
Drehzahl	1080 U/min
Geschwindigkeit	28 m/s
Anzahl Zähne	24 Stück
Material Zähne	Wolfram Carbide

Abmessungen

Länge	2800 mm
Breite	790 mm
Breite mit Doppelluft	1120 mm
Höhe	1180 mm
Gewicht	786 kg
Gewicht mit Doppelluft	808 kg

FÜR MAXIMALE FRÄSLEISTUNG



EIGENSCHAFTEN

- ✓ zuverlässige Technik
- ✓ optional: Zwillingbereifung

DEINE VORTEILE

- ✓ sehr einfache Bedienung
- ✓ eigener Fahrtrieb mittels zwei unabhängiger Radmotoren, in Verbindung mit einem dritten Rad oder mit einer optionalen Pendelsteuerachse
- ✓ reduzierte Breite (kommt durch nahezu jedes Gartentor und kann auch schwer zugängliche Plätze erreichen)
- ✓ trotz niedrigen Schwerpunktes sehr stabil



Telefon oder
24 h WhatsApp-Anfrage
+49 (0) 8725/9677955



www.nb-baumaschinen.de