

STUBBENFRÄSE

SCE-800H

Technische Daten

Baggerklasse	10,0 - 30,0 to
Antriebssystem	
benötigter Volumenstrom	80 - 160 l/min
max. Arbeitsbelastung	420 bar
benötigte doppelwirkende Funktionen	1
Sicherheit	Überdruckventil
Fräsrاد	
Durchmesser	800 mm
Durchmesser mit Zähnen	890 mm
Fräsrاد-Stärke	25 mm
max. Drehzahl	1000 U/min
max. Fräsgeschwindigkeit	44 m/s
Anzahl Zähne	48 Stück
Material Zähne	Wolfram Carbide
Abmessungen	
Länge	145 mm
Breite	95 mm
Höhe	110 mm
Gewicht	600 kg

FÜR MAXIMALE
FRÄSLEISTUNG



EIGENSCHAFTEN

- ✓ einfach mit Hydraulik-Baggern kombinierbar
- ✓ auch an schwer zugänglichen Orten einsetzbar
- ✓ maximale Bewegungsfreiheit

DEINE VORTEILE

- ✓ mit mechanisch verstellbarem Späneschutz ausgestattet
- ✓ modifizierte Position des Knickzylinders (erleichtert Arbeiten über z.B. Zäune)
- ✓ vereinfachte Position des Fräskopfes, arbeiten ohne den Späneschutz abnehmen zu müssen
- ✓ erhöhter Fräsbereich (gesamter Stumpf kann auch unter ungünstigen Umständen weggefräst werden)



Telefon oder
24 h WhatsApp-Anfrage
+49 (0) 8725/9677955



www.nb-baumaschinen.de