

FX ALPHA SERIE (0,5 - 7,0 TON)



Technische Daten			FX15	FX25	FX35	FX45	FX55
Dienstgewicht, P&B und FT 1)	kg		69	101	146	187	245
Dienstgewicht, 1) S und XS 2)	kg			112	157	208	280
Arbeitsdruck	Min	MPa	10	10	12	12	12
	Max		14	14	16	16	16
Ölmenge	Min	l/min	10	18	24	30	40
	Max		28	35	52	60	85
Schlagzahl (frequenz)	Min	BPM	600	600	600	600	500
	Max		1500	1500	1300	1100	1100
Einsteckwerkzeug ø	mm		36	45	52	60	85
Nutzlänge Einsteckwerkzeug	mm		234	293	322	355	378
Garantierter Schallleistungspegel, LWA	FT	dB(A)	116	118	124	126	126
	S	dB(A)		112	119	120	119
	XS	dB(A)		110	117	117	116
Trägergerät	Ton		0,5 - 1,5	1,0 - 2,5	1,5 - 4,0	2,5 - 5,5	4,0 - 7,0
Optionen			Mehr..	Mehr..	Mehr..	Mehr..	Mehr..

1) Gewicht einschließlich Einsteckwerkzeug, Bolzensatz oder Anbauplatte mittlerer Größe. 2) S und XS Silent Version = Schall und Vibrationsdämpfung.

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung durch den Hersteller vorbehalten.