

FXJ SERIE (9 - 110 TON)

Erfahrung aus mehr als 50zig Jahren Entwicklung vereint mit heutigen Technologien verwirklicht. Mit einer konsequenten Weiterentwicklung der FXJ-Serie, diversen patentierten Detaillösungen und die robuste Bauweise eignen sich FXJ Hydraulikhämmer für die härtesten Jobs.



Technische Daten			FXJ125	FXJ175	FXJ225	FXJ275	FXJ375	FXJ475	FXJ770	FXJ1070
Dienstgewicht, 1) FXJ		kg	850	1000	1600	1800	2600	3200	4800	6600
Arbeitsdruck	Min	MPa	16	16	16	16	16	16	16	16
	Max		18	18	18	18	18	18	18	18
Ölbedarf	Min	L/min	70	100	125	145	170	200	250	280
	Max		120	160	190	220	260	300	340	420
Schlagzahl (Frequenz)	Min	BPM	400	450	350	350	300	250	250	200
	Max		1000	900	850	620	550	450	420	375
Einsteckwerkzeug ø		mm	110	120	135	140	155	170	190	210
Garantierter Schallleistungspegel, LWA		dB(A)	129	120	121	122	123	124	124	128
Trägergerät		Ton	9,0 - 16	12 - 21	16 - 26	20 - 30	25 - 42	33 - 55	44 - 75	65 - 110
Optionen			Mehr..	Mehr..	Mehr..	Mehr..	Mehr..	Mehr..	Mehr..	Mehr..

1) Gewicht einschließlich Einsteckwerkzeug und Anbauplatte mittlerer Größe.

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung durch den Hersteller vorbehalten.