TECHNISCHE DATEN

STAMPFER

BT 60, BT 65

Maximale Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
Motor-Rundumschutz

Mehr Transparenz
Stundenzähler/Drehzahlmesser mit resetbarer Serviceanzeige

Einfache Bedienung
Motor und Kraftstoffzufuhr mit kombinierten Schalter



Frachtangaben in m3

BT 60	0,262
BT 65	0,262

Standardausrüstung

- ☑ Engine Protection System
  -Motorschutzverkleidung
  -Zweistufiges Papierluftfiltersystem
  -Automatische Ölstandkontrolle
  -Duales Kraftstofffiltersystem
- ☑ Schwingungsgedämpfter Führungsbügel
- ☑ Selbstreinigendes Luftfiltergehäuse
- ☑ Schutzabdeckung
- ☑ Einpunktaufhängung
- ☑ Reversierstarter
- ☑ Kunststoffrolle als Verladehilfe
- ☑ Frequenzverstellung stufenlos
- ☑ Kombinierter Motorstop-/ Benzinschalter
- ☑ Stunden-/Drehzahlmesser
- ☑ 3-2-1 Garantie

Zusatzausrüstung

- ☐ Transportvorrichtung mit pannensicheren Rädern
- ☐ Stampffußbreiten (160-330mm)
- ☐ Stampffußverlängerungen
- ☐ Sonderlackierung
- ☐ Werkzeug
- ☐ Service Kit
- ☐ Bedienerschutz Zündunterbrecherschalter
- ☐ TOUGH WARRANTY

Maße in mm

	B	H	L	L1	W
BT 60	350	1030	728	335	230
BT 65	350	1030	728	335	280

Technische Daten		**BOMAG BT 60**	**BOMAG BT 65**
Gewichte			
Betriebsgewicht CECE	kg	58	68
Eigengewicht	kg	57	67
Abmessungen			
Arbeitsbreite (Stampffuß)	mm	230	280
Fahreigenschaften			
Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	20	20
Flächenleistung max.	m2/h	276	336
Antrieb			
Motorhersteller		Honda	Honda
Motortyp		GXR 120	GXR 120
Abgasstufe		Stage V / CARB P.3	Stage V / CARB P.3
Kühlung		Luft	Luft
Anzahl der Zylinder		1	1
Leistung SAE J 1349	kW	2,8	2,8
Kraftstoff		Benzin	Benzin
Antriebsart		mech.	mech.
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h	0,9	0,9
Erregersystem			
Frequenz	Hz	10- 11,8	10- 11,8
Schlagkraft	kN	15,0	17,0
Sprunghöhe	mm	70,0	70,0
Füllmengen			
Kraftstoff	l	3,0	3,0

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090