



Modell 550

80.26.2506



Robuster Nasssauger mit großer Saugfähigkeit. Geeignet für größere Wassermengen, z.B. bei Beseitigung von Wasserschäden, Leerung von Wannen, Beckenreinigung, Leerpumpen von Kellern und Aufsaugen von Schlamm.

Schalten Sie die Pumpe ein und starten Sie den Saugvorgang. Die Pumpe startet automatisch, sobald die angesaugte Flüssigkeit den Niveauschalter aktiviert, und stoppt, wenn die Flüssigkeit abgepumpt ist. Die Flüssigkeit wird im Filtersack gefiltert, und Partikeln >0,5 mm werden zurückgehalten, während der Rest weitergefördert wird. Einfach und effektiv!

RONDA® 550 ist mit zwei Saugmotoren ausgestattet, die sich einzeln einschalten lassen, um eventuelle Schaumbildung zu begrenzen.



TECHNISCHE DATEN

PMax./PNom.	1500/1350	W
Netzspannung	230	V
Steckdose, max.	-	W
Daten des installierten Motors:		
- Vakuum, max. (je Motor)	2000	mmWs
	19,6	kPa
- Luftstrom, max. (je Motor)	50	l/Sek.
	180	m³/Std.
- Luftstrom, max. (gemessen, 1 bzw. 2 Motoren)*	32/42	l/Sek.
	115/150	m³/Std.
Schalldruckpegel (ISO 11201)	<70	dB(A)
Vorfilter	0,34	m²
HEPA-Filter	-	m²
Höhe	920	mm
Breite	580	mm
Länge/Tiefe	620	mm
Gewicht ohne Zubehör	35	kg
Behälterkupplung	ø 50	mm
Länge des Kabels	8	m
Fassungsvermögen Flüssigkeit, max.	52	l
	7,5	m
Förderhöhe, Pumpe	187	l/Min.
Wassermenge, Pumpe, max.	5/4	Zoll
Ablaufstutzen		

*Daten des Saugers mit 4m ø38mm Schlauch

- Kontinuierliches Saugen von Flüssigkeit
- Tauchpumpe
- Einfache Bedienung
- Niedriger Schalldruckpegel
- Stabiles Fahrgestell
- Ideal auch für Spezialaufgaben
- Hält Partikeln >0,5 mm zurück
- Zwei Saugmotoren

Modell 550

STANDARDZUBEHÖR

40 mm Handwerkerset 80.33.4016

- 1 Kunststoffschlauch, ø 38 mm, 4 m 84.54.3809
- 2 Komplettes Rohr mit Biegung 80.52.2160
- 3 Fugendüse 80.34.4000
- 4 Runde Bürste 80.34.4001
- 5 Wasserdüse V-370 84.38.3621

STANDARDFILTER

- 1 Filtersack mit Bodenschiene 84.67.4025

SONDERZUBEHÖR

- RONDA 550 mit Storz-Kupplung 80.26.2514
- RONDA 550 mit Storz-Kupplung, CH Version 80.26.2516
- 1 Easy Clean Staubfänger* 84.31.0105
- 2 Abflussschlauch nach Metermaß, Ø35mm 84.54.0044
- 3 Schelle 25-40mm, rostfrei 83.97.4761
- 4 5/4" Geka-Kupplung mit Drehgelenk und
Spannvorrichtung 85.95.4700
- 5 5/4" Geka-Kupplung mit Drehgelenk zum
Verbinden von zwei Schläuchen 85.95.0015
- 6 Übergangsadapter Geka/Storz 85.95.0018
- 7 Auffangbeutel für trockenes Material 82.64.0055

* Staubfänger: Beim Aufsaugen von Staub, der nicht in Wasser aufgelöst ist, wird diesen Spezialeinsatz verwendet, um den leichten Staub aufzufangen.

Zuletzt bearbeitet: 25.11.25