



BAUMASCHINEN

Anbauverdichter UAM HD200 » für schmale Gräben

Verdichtung von schmalen Gräben mit dem HD200. Mit seiner Plattenbreite von nur 280 mm eignet er sich besonders dafür. Trotz seiner kleinen Baugröße ist er sehr robust und kann daher von Trägergeräten bis zu 60 Tonnen eingesetzt werden.

Seine enorme Schlagkraft von bis zu 4.500 kg sucht in diesem Segment ihresgleichen. Dies ermöglicht eine effiziente Verdichtung bei maximalen Schütthöhen.

Technische Daten ✨

HD 200 – ohne Drehwerk:

Baggerklasse: 5 – 60 t
Plattenmaß: 280 x 750 mm
Gewicht: 300 kg
Schlagkraft: 800 – 3.500 kg
Frequenz: 28 – 60 Hz
Ölmenge min.: 60 L
Druck max.: 210 bar
Höhe: 750 mm
Breite: 280 mm
Länge: 750 mm



Optional lieferbar:

- 👉 mit einem hydraulischen Drehwerk mit Schneckengetriebe
- 👉 anklemmbare Verbreiterungsplatte (400 mm breit)

Nutzen:

- ✔ Bestmögliche Verdichtung durch anpassbare Frequenz & Schlagkraft
- ✔ Enorme Tiefenwirkung, dadurch hohe Effizienz bei allen Bodenverhältnissen
- ✔ Deutlich höhere Auslastung des Trägergerätes
- ✔ Kein teurer Leerlauf & Standzeiten
- ✔ Reduzierung von Lärm, Vibrationen & Abgasen
- ✔ Minimiertes Unfallrisiko durch maschinelle Verdichtung direkt am Einsatzort
- ✔ Reduzierung von Rohr- & Umgebungs- Schäden durch kontrollierte Verdichtung, speziell in erschütterungssensiblen Bereichen
- ✔ Kurze Amortisationsdauer durch effektive, maschinelle Verdichtung & die bessere Auslastung der Maschinen

Der Verdichter kann in allen gängigen Adapterklassen und vollhydraulischen Wechslern geliefert werden.