



## BAUMASCHINEN

### **Klassiker für die Verdichtung rund um Rohre und Schächte** **» Anbauverdichter UAM HD200TL + HD200TS**

- 👉 Rohrschäden nach dem Einbau vorbeugen » mit den Rohrzonenvverdichter
- 👉 Effiziente Verdichtung bei maximalen Schütthöhen

Der HD200TL ist bestens geeignet für Rohre bis DN 2200. Der kürzere HD200TS entspricht dem HD200TL, jedoch für Rohre bis DN 1400.

#### **Technische Daten ✨**

##### HD200TL – ohne Drehwerk

Baggerklasse: 10 – 60 t  
Plattenmaß: 280 x 750 mm  
Gewicht: 800 kg  
Schlagkraft: 1.500 – 4.500 kg  
Frequenz: 28 – 60 Hz  
Ölmenge min.: 100 L  
Druck max.: 210 bar  
Höhe: 2455 mm  
Plattenbreite: 280 mm  
Plattenlänge: 750 mm  
Gesamtbreite: 695 mm

##### HD200TS – ohne Drehwerk

Baggerklasse: 10 – 60 t  
Plattenmaß: 280 x 750 mm  
Gewicht: 750 kg  
Schlagkraft: 1.500 – 4.500 kg  
Frequenz: 28 – 60 Hz  
Ölmenge min.: 100 L  
Druck max.: 210 bar  
Höhe: 1655 mm  
Plattenbreite: 280 mm  
Plattenlänge: 750 mm  
Gesamtbreite: 695 mm



#### **Nutzen:**

- ✔ Bestmögliche Verdichtung durch anpassbare Frequenz & Schlagkraft
- ✔ Enorme Tiefenwirkung, dadurch hohe Effizienz bei allen Bodenverhältnissen
- ✔ Deutlich höhere Auslastung des Trägergerätes
- ✔ Kein teurer Leerlauf & Standzeiten
- ✔ Reduzierung von Lärm, Vibrationen & Abgasen
- ✔ Minimiertes Unfallrisiko durch maschinelle Verdichtung direkt am Einsatzort
- ✔ Reduzierung von Rohr- & Umgebungs- Schäden durch kontrollierte Verdichtung, speziell in erschütterungssensiblen Bereichen
- ✔ Kurze Amortisationsdauer durch effektive, maschinelle Verdichtung & die bessere Auslastung der Maschinen

**Der Verdichter kann in allen gängigen Adapterklassen und vollhydraulischen Wechslern geliefert werden.**