



BAUMASCHINEN

Anbauverdichter UAM HD125 + HD140 - Ideal für Mini- und Kompaktbagger

Vielseitig einsetzbar? Kein Problem für UAM – Anbauverdichter!

Das kleine Modell mit der schmalen Grundplatte eignet sich hervorragend zur wirtschaftlichen Verdichtung von schmalen Gräben, z.B. im Kabel- oder Rohrleitungsbau. Es sind Verdichter für Bagger bis ca. 10 Tonnen Dienstgewicht konzipiert.

👉 Kurze Amortisationsdauer » Effizienzsteigerung und Zeitersparnis

Technische Daten ✨

HD125 – ohne Drehwerk

Baggerklasse: 1,5 – 10t
Plattenmaß: 270 x 770 mm
Gewicht: 150 kg
Schlagkraft: 800 – 1.600 kg
Frequenz: 35 – 50 Hz
Ölmenge min.: 30 L
Druck max.: 160 bar
Höhe: 460 mm
Breite: 270 mm
Länge: 740 mm

HD140 – ohne Drehwerk

Baggerklasse: 1,5 – 10t
Plattenmaß: 380 x 770 mm
Gewicht: 170 kg
Schlagkraft: 800 – 1.600 kg
Frequenz: 35 – 50 Hz
Ölmenge min.: 30 L
Druck max.: 160 bar
Höhe: 460 mm
Breite: 400 mm
Länge: 740 mm



Nutzen:

- ✔ Bestmögliche Verdichtung durch anpassbare Frequenz & Schlagkraft
- ✔ Enorme Tiefenwirkung, dadurch hohe Effizienz bei allen Bodenverhältnissen
- ✔ Deutlich höhere Auslastung des Trägergerätes
- ✔ Kein teurer Leerlauf & Standzeiten
- ✔ Reduzierung von Lärm, Vibrationen & Abgasen
- ✔ Minimiertes Unfallrisiko durch maschinelle Verdichtung direkt am Einsatzort
- ✔ Reduzierung von Rohr- & Umgebungs- Schäden durch kontrollierte Verdichtung, speziell in erschütterungssensiblen Bereichen
- ✔ Kurze Amortisationsdauer durch effektive, maschinelle Verdichtung & die bessere Auslastung der Maschinen

Der Verdichter kann in allen gängigen Adapterklassen und vollhydraulischen Wechslern geliefert werden.